



Alcuni suggerimenti per una cura perfetta del legno

I DIVERSI PRODOTTI PER LA CURA E LE LORO SPECIFICHE

VERNICE	VELATURA	OLIO	CERA	VELATURA A CERA
CAMPI D'APPLICAZIONE	CAMPI D'APPLICAZIONE	CAMPI D'APPLICAZIONE	CAMPI D'APPLICAZIONE	CAMPI D'APPLICAZIONE
Superfici di legno molto sfruttate, elementi costruttivi interni ed esterni sottoposti a carichi meccanici, coperture eseguite in legno scadente.	Superfici interne ed esterne sottoposte a carichi meccanici da scarsi a modesti. Su finestre e porte come velatura a spessore (formazione di uno stato più resistente).	Superfici di mobili molto sfruttate, elementi costruttivi interni sottoposti a carichi meccanici, all'esterno adatto solo per tipi di legno resistenti.	Superfici di mobili poco sfruttate, pannellature e soffitti. Da non utilizzare negli ambienti esterni.	Da utilizzare per superfici interne sottoposte a carichi meccanici da scarsi a modesti. Non adatta per gli ambienti esterni.
CARATTERISTICHE	CARATTERISTICHE	CARATTERISTICHE	CARATTERISTICHE	CARATTERISTICHE
+ Forma una pellicola robusta sulla superficie. Antigraffio, resistente contro i detergenti. - Il rinnovo è impegnativo (è soggetta alla sfaldatura).	+ Viene parzialmente assorbita dal legno, conferendogli una buona aderenza. Modesta stratificazione, semplice da rinnovare. - Durata modesta contro abrasione e detergenti.	+ Indurisce nei pori del legno, la cui struttura resta visibile. Molto resistente ai carichi meccanici. - Poco resistente all'usura, è necessario stendere spesso una nuova mano.	+ Preserva l'aspetto pressoché naturale del legno. - Non è resistente all'usura, protezione bassa contro lo sporco.	+ Preserva l'aspetto pressoché naturale del legno, antimacchia - Durata modesta contro abrasione e detergenti
APPLICAZIONE	APPLICAZIONE	APPLICAZIONE	APPLICAZIONE	APPLICAZIONE
Rimuovere e livellare i punti irregolari. Migliorare l'aderenza con una levigatura leggera, ev. passare il fondo. Stendere ripetutamente con pennello o rullo oppure procedere con l'applicazione a spruzzo.	Dopo aver levigato la superficie, stendere o spruzzare più volte. In caso di rinnovo è necessario solo una leggera levigatura prima di stendere il nuovo strato.	Stendere con un pennello o un cuscinetto, dopo 20 minuti rimuovere con uno straccio l'olio non assorbito, tempo di asciugatura 12 ore.	Stendere con un pennello duro o un cuscinetto, trattare e lucidare con un panno o una spazzola per cera. È possibile rinnovare la superficie solo con un prodotto a base di cera.	Stendere con un pennello morbido, si possono trattare anche le superfici incerate. È possibile aumentare la brillantezza della superficie lucidandola con un panno o una spazzola per cera.



PROTEGGERE I PAVIMENTI IN LEGNO

La protezione dei pavimenti in legno è particolarmente importante, sono infatti molto sollecitati. I pavimenti in parquet o assito di legno grezzo possono essere trattati con vernici per parquet, cera solida oppure olio duro. Per quanto concerne resistenza e durata, la vernice è sicuramente la scelta migliore. Infatti, in confronto, gli oli e le cere hanno una resistenza minore all'abrasione e durano meno, questo significa che è necessario ripetere regolarmente il trattamento. Offrono tuttavia un aspetto essenzialmente naturale alle superfici, mentre la vernice copre completamente la superficie in legno. I pavimenti già trattati con olio o cera dovrebbero essere rinfrescati mediante un trattamento con lo stesso prodotto: quindi, olio su olio e cera su cera. Le vernici sono un'eccezione. Se vengono rimosse completamente, la superficie può essere in seguito trattata anche con olio o cera. L'aderenza molto minore impedisce invece di stendere della vernice su una superficie oliata o incerata. Utilizzo di vernici per parquet: rimuovete i vecchi strati levigando o raschiando il legno. È necessario eliminare completamente polvere e sporco. Prima di iniziare, stendete una striscia di vernice per prova in un punto poco visibile dell'ambiente.



Miss DIY Schweiz®
Mirjam Rüegg:
Haben Sie Fragen?
Das kompetente JUMBO-
Personal hilft Ihnen gerne weiter.

JUMBO
DO IT · DECO · GARDEN
www.jumbo.ch

- Mescolate la vernice a fondo. Come strumento utilizzate un rullo velour per vernice con un'asta di prolungamento oppure una spazzola speciale per pavimenti e una vaschetta per colori.
- Stendete la vernice rapidamente lista per lista. Le singole liste non devono seccare, altrimenti compaiono le giunture. Dopo due o tre ore la vernice è asciutta a sufficienza per riprendere il trattamento. Levigate leggermente la superficie con un panno, e stendete la vernice una seconda volta. Le cere vengono stese con un pennello o una spazzola speciale, mentre gli oli con un rullo velour o una spazzola. Vantaggi di ceratura e oliatura: in caso di logorio, che periodicamente si presenta sui pavimenti in legno, potete cerare od oliare i punti interessati senza che vengano a crearsi dei depositi o delle sovrapposizioni di strati.