



Olio per ballatoi e pavimentazioni

Le superfici oliate mantengono i loro pori aperti, consentendo alla struttura naturale del legno di conservarsi. Ciononostante l'olio offre una buona protezione contro l'umidità, poiché bagna i pori del legno e giunge anche nelle aree difficilmente accessibili. In fase di rinnovo le superfici oliate non necessitano di levigatura, anche i punti danneggiati possono essere sistemati con semplicità. Dopo qualche tempo, sul legno di pavimenti e ponti sono visibili tracce del passaggio e del percorso, poiché la vernice trasparente che forma uno strato si consuma meccanicamente. Riuscire a conformare successivamente il colore di queste piste dovute all'utilizzo è difficile – nel

caso estremo è necessario levigare l'intera copertura o sverniciarla. Per poter oliare aree precedentemente trattate con vernice trasparente, è necessario innanzitutto rimuovere completamente quest'ultima – meglio se con uno sverniciatore, che arriva anche nella maggior parte delle scanalature e dei solchi presenti. Schiarite le aree macchiate con della candeggina per legno fino ad ottenere un aspetto omogeneo. Poi verniciate leggermente la superficie con un olio per esterni adatto per l'essenza in questione, trascorsi 15 minuti rimuovete l'eccesso con uno straccio. Dopo una settimana il rivestimento è completamente asciugato e utilizzabile.



1 Prima della verniciatura, sporco e alghe devono sparire – si può procedere con della soda o con speciali detergenti e spazzola.



2 La vernice trasparente è adatta a mobili montati fissi. È più semplice se il prodotto è cremoso e di conseguenza non sgocciola.



1 Senza trattamento, i mobili in legno ingrigiscono. In commercio ci sono prodotti specifici per la cura che ritardano questo processo.



2 Dopo la pulizia il legno duro dovrebbe essere trattato con un olio o un prodotto adatto.

ESTERNI BEN PROTETTI

Negli ambienti esterni, il legno va protetto oltre che dal logorio anche dall'umidità

Prodotti protettivi per il legno

Vernici che contengono biocidi proteggono il legname di conifere dall'azzurramento provocato dall'infestazione di funghi. La cosa migliore da fare è applicare il biocido in una mano di fondo – in tal modo il protettivo chimico non viene lavato via successivamente con la pioggia. Invece il legname di latifoglie non necessita alcun trattamento con prodotti che proteggono contro l'azzurramento. L'azzurramento non danneggia il legno, ma indica una presenza eccessiva di umidità.

1. Mobili da giardino

Con protezione e bellezza, scendere a compromessi è necessario

I vostri mobili da giardino devono sfidare tutto l'anno vento e intemperie – ad esempio come è il caso di una panchina da giardino fissa? Allora dovrete scegliere un rivestimento superficiale che possa essere ritoccato facilmente ogni due anni e che offra ugualmente una buona protezione. La prima scelta cade quindi su una vernice trasparente colorata: non si sfoglia nemmeno dopo l'azione intensa degli agenti atmosferici e può essere stesa più volte senza necessitare di preparativi dispendiosi. Sul legno duro potete applicare anche un olio per esterni – riducendo tuttavia considerevolmente gli intervalli di tempo tra un'applicazione e l'altra. In compenso, l'olio

serve per rinnovare e sottoporre a ulteriore trattamento le superfici già trattate. Entrambi i metodi preservano la struttura del legno e non formano strati spessi sulla superficie, inoltre con la vernice trasparente si può agire sul colore del legno e imitare ad esempio un'altra essenza, mantenendo ugualmente visibile la sua naturale venatura. In generale, non utilizzate vernici che contengono biocidi, poiché la superficie viene inevitabilmente consumata dall'uso. Quando l'acqua piovana riprende a penetrare la superficie, è tempo di dare un'altra mano. Generalmente è sufficiente pulirla e levigarla leggermente. Le superfici sbiadite e molto compromesse possono essere

pretrattate per ravvivare la struttura del legno con speciali detergenti e prodotti appositi per togliere il grigiore. L'alternativa sarebbe uno strato di colore o una vernice superficiale liscia. Si tratta tuttavia di una soluzione adatta piuttosto a mobili che si possono mettere al riparo ogni sera. Un'azione permanente degli agenti atmosferici renderebbe poco a poco la vernice ad azione filmante fragile e secca, e con il tempo la screpolatura e lo sfaldamento della superficie sono inevitabili. La conseguenza: i residui di colore o vernice andrebbero poi rimossi prima di poter procedere con una nuova verniciatura, dunque il rinnovo sarebbe ancora più dispendioso.

Applicazione più semplice con la pompa a pressione



Trattare le superfici ampie con il pennello è un'operazione lunga e laboriosa. In alternativa si può utilizzare una pistola a spruzzo o uno speciale spruzzatore da giardino. Possono essere applicati sul prato vernici trasparenti e oli per terrazzi speciali per questa operazione miscelati e idrosolubili. La pompa a pressione funziona senza corrente ed è facilmente lavabile con acqua – può dunque essere sempre utilizzata. I normali spruzzatori da giardino non sono appropriati per questo utilizzo poiché il loro meccanismo e gli ugelli non sono adatti alla consistenza del prodotto da dare.

Spruzzare anziché spennellare: le vernici trasparenti e gli oli idrosolubili si stendono rapidamente

2. Terrazze

Trattare bene i legnami calpestabili

Proteggere dal punto di vista costruttivo il legno di ballatoi e pavimentazioni è difficile – il materiale è orizzontale e perpendicolare agli agenti atmosferici e nelle zone d'ombra asciuga solo lentamente. Solo le essenze di legno duro sono in grado di sopportare questa sollecitazione estrema per più di un paio d'anni – e anche in questo caso sarebbe bene trattare le superfici con dell'olio per esterni una volta all'anno, per evitare l'impoverimento dei pori del legno (cfr. il consiglio dell'esperto sulla pagina a destra). Prima di iniziare un nuovo trattamento è necessario pulire a fondo il legno, per ravvivare esteticamente superfici già sciupeate si possono utilizzare prodotti appositi per togliere il grigiore. Attenetevi alle istruzioni riportate su ogni singolo prodotto – in parte sono previsti tempi d'azione più lunghi per consentire al liquido di sbiadire anche i pori del legno più profondi. Prima di procedere con un nuovo strato, il prodotto va assolutamente lavato via a fondo, ed il legno deve asciugare completamente. Successivamente può essere steso o spruzzato un nuovo strato di olio.



1

Liberare innanzitutto la superficie da foglie e sporco – la soluzione migliore è pulire accuratamente con una scopa rigida



2

In presenza di infestazione di alghe, trattare innanzitutto le zone inverdite con un apposito detergente antialghe secondo le relative istruzioni.



3

È possibile riportare il legno ingrigito al suo colore originale utilizzando un prodotto apposito per eliminare il grigiore.



4

Prima di procedere con un nuovo trattamento è necessario lavare accuratamente con abbondante acqua e una spazzola e aspettare che la superficie asciughi.



3. Recinzioni

La bellezza necessita cure e attenzioni

Come per tutte le strutture esterne fisse in legno, anche per le recinzioni si consiglia un rivestimento che mantenga i pori aperti con una vernice trasparente pigmentata in una tonalità chiara. Il legno di conifera grezzo andrebbe innanzitutto protetto dall'azzurramento con un fondo contenete

biocidi, inoltre sarebbe necessario verificare la resistenza ai graffi delle superfici già verniciate. Dopo aver sbriciolato o tolto lo strato preesistente strofinandolo, la superficie andrebbe levigata accuratamente. Tuttavia, anche in presenza di fondo intatto si consiglia una levigatura leggera che ne migliori l'aderenza. Scegliete tonalità medie della vernice trasparente per proteggere il legno dai raggi UV del sole – in estate un legno troppo scuro al sole rischia di riscaldarsi troppo – in particolare il legno morbido può lacerarsi, interrompendo la protezione dall'umidità. Il legno duro può anche essere oliato, in questo caso in commercio esistono oli specifici per ogni essenza, che danno risalto alla tonalità naturale del legno con una leggera pigmentazione. Al primo trattamento il legno duro grezzo andrebbe oliato più volte, distanziando almeno di un paio di giorni le applicazioni. Stendere l'olio per legno solo leggermente, tirarlo successivamente con ampie pennellate. Quando l'acqua piovana riprende a penetrare la superficie, è tempo di ripetere il trattamento.

Ad ogni legno il suo olio

All'esterno i tipi di legno resistenti mantengono un aspetto naturale. Per dare risalto alla struttura, numerosi produttori propongono oli specifici per le singole essenze di legno. La leggera pigmentazione in essi contenuta sottolinea la tonalità del legno della relativa essenza. Anche in questo caso l'olio non penetrato va rimosso prima dell'asciugatura.

