

È ora di
**cambiare
intonaco!**

Rinnovare l'intonaco alle pareti!

Le pareti appena intonacate sono chic e resistenti ma soprattutto permettono di creare un allestimento personalizzato di casa, non importa che si tratti di una costruzione nuova o già esistente. E il meglio è che i moderni intonaci per interni sono adatti pressoché a qualsiasi fondo.

Un rivestimento nuovo per le pareti!

Ci sono diversi motivi per mettersi al lavoro ed intonacare le pareti di una stanza. Ad es. se avete fatto costruire una nuova parete nella vostra casa e ora volete adeguarla alle restanti pareti, queste vanno ritoccate. L'intonaco d'interni può anche essere un'interessante alternativa alla tappezzeria. Vi sono svariate possibilità per poter creare una superficie interessante attraverso la struttura dell'intonaco della parete scelta. Se la parete viene trattata con intonaci pregiati, vale sempre questa regola: interrompere il lavoro solo dopo aver finito di lavorare su tutta la parete. Altrimenti potrebbero rimanere tracce della struttura o della differenza di colore. Successivamente le differenze nella struttura non possono essere più nascoste. Nel nostro esempio è stata costruita una nuova parete. Ulteriori pareti sono state erette con pannelli gessati e le fughe sono state chiuse con un apposito mastice per gesso in modo tale che i singoli pannelli di gesso non siano più distinguibili. Quando il mastice si è ben seccato con un rullo da imbianchino si può dare una prima mano d'intonaco minerale su tutta la superficie. In questo modo il potere assorbente del pannello di gesso viene limitato e si potranno avere migliori risultati se ad es. si vuole tappezzare o imbiancare la parete.

In seguito l'intonaco verrà misciato in una cassetta per la malta con un miscelatore. In questa fase seguite le indicazioni riportate sulla confezione relative alle dosi per la miscela: acqua e intonaco. Per ottenere la tipica struttura d'intonaco rustico, l'intonaco viene applicato con un frattazzo. La liscia viene posizionata in modo obliquo verso il muro e l'intonaco viene disteso. Ora l'intonaco viene applicato velocemente parete dopo parete. Per la finitura della superficie si può iniziare soltanto dopo 15 minuti.

Il momento giusto è arrivato quando il granello si lascia applicare con facilità sul fondo con la cazzuola e l'intonaco non „sporca“ più. Nel caso in cui l'intonaco fosse già troppo duro, lo si può „riattivare“ sempre con un po' d'acqua e quindi per realizzare la seguente struttura non sussistono più problemi. Nel caso in cui bisogna attendere che l'intonaco si indurisca si può proseguire con altri lavori. Attenzione però, le superfici fresche d'intonaco non sono ancora resistenti agli urti e possibilmente non vanno toccate per 3-4 giorni.



Protezione sul lavoro

Nell'intonacare così come nella maggior parte delle altre attività manuali è vivamente consigliato indossare guanti da lavoro.



Erigere, dare il fondo e intonacare una nuova parete

Fase 1

Avvitare saldamente al pavimento e al soffitto i profili appositamente tagliati.



Fase 2

In seguito fissare i pannelli gessati "Rigips" ai profili.



Fase 3

Con l'aiuto di un avvitatore a batteria il fissaggio delle tavole è facile e veloce.



Fase 4

Per chiudere le fessure tra i pannelli utilizzare lo stucco adatto a base di gesso.



Fase 5

Seguendo le istruzioni aggiungere dell'acqua. Dopodiché miscchiare il tutto con il miscelatore.

Fase 6

Con l'aiuto di una liscia in acciaio inox, chiudere le fughe tra i pannelli con la miscela preparata.

Fase 7

Correggere piccole zone avvalendosi di stucco fine in tubetto.

Fase 8

Dopo aver ricoperto tutte le zone più rilevanti, si può iniziare partendo dagli angoli ...

Fase 9

... a dare la prima mano. Per i lavori di precisione si consiglia di utilizzare un pennello oppure un rullo.



Fase 10

Applicare ora l'intonaco sulla parete con la prima mano. Utilizzare una liscia in acciaio inox.

Fase 11

Per l'intonaco degli angoli da JUMBO trovate gli attrezzi adatti per rendere il vostro lavoro più leggero.



Fase 12

Passando sulla superficie il frattazzo in plastica completamente aderente alla parete si ottiene la struttura desiderata. L'intonaco non resta attaccato al frattazzo. La direzione dello sfregamento determina la struttura.

Jumbo-Markt AG
Industriestrasse 34
Casella postale 222
CH-8305 Dietlikon
Svizzera

Tel.: +41 (0)44 805 61 11
Fax: +41 (0)44 833 10 10
E-mail: info@jumbo.ch

Trovate altri consigli & suggerimenti
su www.jumbo.ch