




## SOSTITUIRE UNA PIASTRELLA DEL PAVIMENTO

La bottiglietta di profumo che cade sul pavimento è un classico. Spesso è la piastrella a rompersi. Non resta che cambiarla.



1 Con il MultiMaster di precisione incidere le fughe tutt'intorno,...



2 ... colpire la piastrella con il martello fin quando si formano...



3 ...delle crepe. Rimuovere la piastrella con l'aiuto di uno scalpello.



4 Togliere la lama per il metallo duro dalla segatrice a segmenti e...



5 ... montare la raspa per il metallo duro, poi levigare il fondo.



6 Togliere i resti di malta e di piastrella con un aspirapolvere.



7 Mettere l'adesivo per piastrelle sul fondo, ...



8 ... stenderlo con una spatola dentata e posare ...



9 ... la nuova piastrella. Con una spatola in gomma fare ...



10 ... penetrare la malta nelle fughe. Pulire con una spugna.

# Sostituire le piastrelle in un attimo

La sostituzione di singole piastrelle non è un problema. Vi mostriamo con quali attrezzi e con quali materiali potete rinnovare voi stessi le piastrelle dei pavimenti o delle pareti

Le possibilità per eliminare i danni alle piastrelle sono tre: piccoli danni, come fori o simili, possono essere nascosti con decorazioni, oppure è possibile chiudere i fori con uno speciale stucco per ceramica, se ciò non basta si può sostituire la piastrella danneggiata con una nuova. Quest'ultima soluzione è particolarmente indicata se la

piastrella è danneggiata in più punti. Tuttavia, premessa indispensabile per una sostituzione, bisogna disporre di piastrelle identiche oppure avere la possibilità di acquistarne di uguali. Chi piastrella a nuovo il bagno dovrebbe avere l'accortezza di acquistare qualche piastrella in più del necessario e conservarle per eventuali sostituzioni.

Abbiamo asportato le fughe con due diversi utensili elettrici. Naturalmente si può usare, con lo stesso risultato, anche uno scalpello affilato, lavorando però con quest'ultimo molto attentamente. Se si utilizza un adesivo flessibile per applicare la nuova piastrella non si sbaglia. In ogni caso si leggano attentamente le modalità di utilizzo del prodotto.

## SOSTITUIRE UNA PIASTRELLA DELLA PARETE

I fori sono antiestetici, la piastrella però è tutta forata. Si può rimediare applicando delle decorazioni o sostituendo la piastrella.




1 Il Dremel è adatto anche per togliere le fughe tutt'intorno.



2 Colpire poi con il martello la piastrella danneggiata ...



3 ... fin quando lo scalpello riesce a fare presa. Se la ...




4 ... parete presenta delle asperità, mesticare il fondo, ...



5 ... affinché il mastice per riparazioni utilizzato, abbia una migliore tenuta.



6 Quando il mastice è asciutto, stendere l'adesivo per piastrelle sul...



7 ... retro della piastrella. Premere poi con forza la piastrella.



8 Se le fughe sono piccole, si presta bene il mastice per giunzioni, già ...



9 ... pronto. Stenderlo con cura mediante una spatola in gomma.



10 Togliere il mastice superfluo con una spugna.